

# BAŠAK 2060 BT PLUS



MODERNÝ  
DIZAJN



RADOŠŤ  
Z JAZDY



VYSOKÝ  
VÝKON



NÍZKA  
SPOTREBA



DOSTUPNOSŤ  
DIELOV

Model	BAŠAK 2060 BT PLUS
<b>Motor</b>	
Výrobca	SONALIKA 3100 FLT
Emisná trieda	EURO III A
Počet valcov /preplňovanie / systém	3 / Turbo / priamy vstrek
Výkon (kW/ks)	43/58
Otáčky (ot/min.)	2100
Krútiaci moment (Nm)	230
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2780
Chladienie	kvapalinou
Objem palivovej nádrže (L)	72
<b>Prevodovka</b>	
Typ	mechanická synchronizovaná s reverzom
Počet rýchlostí	12 dopredu 12 dozadu
Zmena smeru pojazdu (Power shuttle)	mechanická s reverzom
Pohon 4x4	mechanicky zopínaný
Zadná uzávierka diferenciálu	mechanicky zopínaná cez pedál
Predná uzávierka diferenciálu	samosvorne zopínaná
Maximálna rýchlosť (km/h)	35
Spojka	dvojkotúčová suchá, s nezávislým radením pre VH
<b>Hydraulika</b>	
Typ	s reguláciou polohy a ťahu - plávajúca poloha
Výkon čerpadla (l/min.)	35
Hydraulické vývody (ks)	4
Zdvihová kapacita zadného TBZ (kg)	2600
Kategória zadného TBZ	kat II.
Ovládanie ramien TBZ	mechanicky
<b>Vývodový hriadeľ</b>	
Otáčky VH (ot/min.)	540 / 540 E
<b>Brzdy</b>	
Typ	kotúčové mokré, smerové
Ovládanie	hydraulické zopínanie
Ručná brzda	mechanicky zopínaná
<b>Kolesá</b>	
Pneumatiky vpredu / vzadu	260-85 R20 / 14.9 x R30
Pneumatiky vpredu / vzadu	280-85 R20 / 340-85 R36
Pneumatiky vpredu / vzadu	260-80 R20 / 380-85 R30
<b>Rozmery</b>	
Dĺžka (mm)	3970
Výška (mm)	2727
Rázvor (mm)	2178
Šírka (mm)	1715-1852
Svetlá výška (mm)	470
<b>Hmotnosti</b>	
Predné závažie (kg)	6x30
Závažie do kolies (kg)	2x45
Hmotnosť bez závaží (kg)	2940
Hmotnosť vrátane závaží (kg)	3210