

BAŠAK 2080 BB CABIN ORCHARD



MODERNÝ
DIZAJN



RADOŠŤ
Z JAZDY



VYSOKÝ
VÝKON



NÍZKA
SPOTREBA



DOSTUPNOSŤ
DIELOV

Model	BAŠAK 2060 BB CABIN ORCHARD	BAŠAK 2080 BB CABIN ORCHARD
Motor		
Výrobca	SONALIKA 3100 FLT	PERKINS 3594/2200
Emisná trieda	EURO III A	
Počet valcov /preplňovanie / systém	3 / Turbo / priamy vstrek	
Výkon (kW/ks)	43/58	58/79
Otáčky (ot/min.)	2100	2200
Krútiaci moment (Nm)	230	310
Zdvihový objem (cm ³)	2780	3300
Chladienie	kvapalinou	
Objem palivovej nádrže (L)	67	
Prevodovka		
Typ	mechanická synchronizovaná	
Počet rýchlostí	16 dopredu 8 dozadu	
Zmena smeru pojazdu (Power shuttle)	mechanicky	
Pohon 4x4	mechanicky zopínaný	
Zadná uzávierka diferenciálu	mechanicky zopínaná cez pedál	
Predná uzávierka diferenciálu	samosvorne zopínaná	
Maximálna rýchlosť (km/h)	33	34
Spojka	dvojkotúčová suchá, s nezávislým radením pre VH	
Hydraulika		
Typ	s reguláciou polohy a ľahu - plávajúca poloha	
Výkon čerpadla (l/min.)	35	40
Hydraulické vývody (ks)	4	
Zdvihová kapacita zadného TBZ (kg)	2600	3000
Kategória zadného TBZ	kat II.	
Ovládanie ramien TBZ	mechanicky	
Vývodový hriadeľ		
Otáčky VH (ot/min.)	540 / 540 E	
Brzdy		
Typ	kotúčové mokré, smerové	
Ovládanie	cez pedál	
Ručná brzda	mechanicky zopínaná	
Kolesá		
Pneumatiky vpredu / vzadu	260-70 R16 / 380-70 R24	
Pneumatiky vpredu / vzadu	7.50 -R16 / 340-85 R24	
Pneumatiky vpredu / vzadu	6.50 -R16 / 280-85 R28	
Pneumatiky vpredu / vzadu	10-16.5" / 280-85R28"	
Rozmery		
Dĺžka (mm)	3880	
Výška s kabínou (mm)	2002	
Rázvor (mm)	2034	2047
Šírka (mm)	1500-1650	
Svetlá výška (mm)	320	
Hmotnosti		
Predné závažie (kg)	6x30	
Závažie do kolies (kg)	2x47	
Hmotnosť bez závaží (kg)	2780	2920
Hmotnosť vrátane závaží (kg)	3162	3302
Kabína	klimatizovaná s uhlíkovým filtrom	