

# BAŠAK 2080 BB ORCHARD



MODERNÝ  
DIZAJN



RADOŠŤ  
Z JAZDY



VYSOKÝ  
VÝKON



NÍZKA  
SPOTREBA



DOSTUPNOSŤ  
DIELOV



Model	BAŠAK 2060 BB ORCHARD	BAŠAK 2080 BB ORCHARD
<b>Motor</b>		
Výrobca	SONALIKA 3100 FLT	PERKINS 3594/2200
Emisná trieda	EURO III A	
Počet valcov /preplňovanie / systém	3 / Turbo / priamy vstrek	
Výkon (kW/ks)	43/58	58/79
Otáčky (ot/min.)	2100	2200
Krútiaci moment (Nm)	230	310
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2780	3300
Chladenie	kvapalinou	
Objem palivovej nádrže (L)	67	
<b>Prevodovka</b>		
Typ	mechanická synchronizovaná	
Počet rýchlostí	16 dopredu 8 dozadu	
Zmena smeru pojazdu (Power shuttle)	mechanicky	
Pohon 4x4	mechanicky zopínaný	
Zadná uzávierka diferenciálu	mechanicky zopínaná cez pedál	
Predná uzávierka diferenciálu	samosvorne zopínaná	
Maximálna rýchlosť (km/h)	33	34
Spojka	dvojkotúčová suchá, s nezávislým radením pre VH	
<b>Hydraulika</b>		
Typ	s reguláciou polohy a ťahu - plávajúca poloha	
Výkon čerpadla (l/min.)	35	40
Hydraulické vývody (ks)	4	4
Zdvihová kapacita zadného TBZ (kg)	2600	3000
Kategória zadného TBZ	kat II.	kat II.
Ovládanie ramien TBZ	mechanicky	
<b>Vývodový hriadeľ</b>		
Otáčky VH (ot/min.)	540 / 540 E	
<b>Brzdy</b>		
Typ	kotúčové mokré, smerové	
Ovládanie	cez pedál	
Ručná brzda	mechanicky zopínaná	
<b>Kolesá</b>		
Pneumatiky vpredu / vzadu	260-70 R16 / 380-70 R24	
Pneumatiky vpredu / vzadu	7.50 -R16 / 340-85 R24	
Pneumatiky vpredu / vzadu	6.50 -R16 /280-85 R28	
Pneumatiky vpredu / vzadu	10-16.5" / 280-85R28"	
<b>Rozmery</b>		
Dĺžka (mm)	3880	
Výška (mm)	2377	
Rázvor (mm)	2034	2047
Šírka (mm)	1500-1650	
Svetlá výška (mm)	320	
<b>Hmotnosti</b>		
Predné závažie (kg)	6x30	
Závažie do kolies (kg)	2x47	
Hmotnosť bez závaží (kg)	2660	2800
Hmotnosť vrátane závaží (kg)	2941	3081