

BAŠAK 2110 S



MODERNÝ
DIZAJN



RADOŠŤ
Z JAZDY



VYSOKÝ
VÝKON



NÍZKA
SPOTREBA



DOSTUPNOSŤ
DIELOV

Model	BAŠAK 2110 S
Motor	
Výrobca	PERKINS
Emisná trieda	EURO III A
Počet valcov / preplňovanie / systém	4 / Turbo s medzichladičom / priamy vstrek
Výkon (kW/ks)	81/110
Otáčky (ot/min.)	2200
Krútiaci moment (Nm)	420
Zdvihový objem (cm ³)	4400
Chladienie	kvapalinou
Objem palivovej nádrže (L)	120
Prevodovka	
Typ	synchronizovaná s mechanickým násobičom (elektorhydraulický na obj.)
Počet rýchlostí	24 dopredu 24 dozadu
Zmena smeru pojazdu (Power shuttle)	mechanická s reverzom
Pohon 4x4	elektorhydraulicky zopínaný, brzdená predná náprava
Zadná uzávierka diferenciálu	elektorhydraulicky zopínaná
Predná uzávierka diferenciálu	samosvorne zopínaná
Minimálna / maximálna rýchlosť (km/h)	0,58 / 39,1
Spojka	dvojkotúčová suchá, s nezávislým radením pre VH
Hydraulika	
Typ	s reguláciou polohy a ľahu - plávajúca poloha
Výkon čerpadla (l/min.)	62
Hydraulické vývody (ks)	8
Zdvihová kapacita zadného TBZ (kg)	4500
Kategória zadného TBZ	kat II.
Ovládanie ramien TBZ	elektorhydraulické, vzadu na blatníku, kontrolný systém EHR
Vývodový hriadeľ	
Otáčky VH (ot/min.)	540 / 540 E / 1000
Brzdy	
Typ	kotúčové mokré, smerové, vzduchové
Ovládanie	hydraulické zopínanie
Ručná brzda	mechanicky zopínaná
Kolesá	
Pneumatiky vpredu / vzadu	380-70 R28 / 460-85 R34
Pneumatiky voliteľné vpredu	320 / 85 R24
Pneumatiky voliteľné vzadu	460-85 R34
Rozmery	
Dĺžka celková (mm)	4645
Výška (mm)	2917
Rázvor (mm)	2450
Šírka (mm)	2180-2380
Svetlá výška (mm)	525
Hmotnosti	
Predné závažie (kg)	12x40
Závažie do kolies (kg)	6x45
Hmotnosť bez závaží (kg)	4355
Hmotnosť vrátane závaží (kg)	5105
Kabína	
klimatizovaná s uhlíkovým filtrom, sedadlo spolujazdca	