

Model	BAŠAK 2105 S
<b>Motor</b>	
Emisná trieda	EURO III A
Počet valcov / preplňovanie / systém	4 / Turbo s medzichladičom
Výkon (kW/ks)	75/102
Otáčky (ot/min.)	2200
Krútiaci moment (Nm)	416
Zdvihový objem (cm3)	4400
Chladenie	vodou
Objem palivovej nádrže (L)	120
<b>Prevodovka</b>	
Typ	synchronizovaná s s reverzom
Počet rýchlostí	24 dopredu 24 dozadu
Pohon 4x4	elektrohydraulicky zopínaný
Zadná uzávierka diferenciálu	elektrohydraulicky zopínaná
Predná uzávierka diferenciálu	Obmedzený sklz
Minimálna / maximálna rýchlosť (km/h)	0,48 / 40
Spojka	dvojkotúčová suchá, s nezávislým radením pre VH
<b>Hydraulika</b>	
Typ	s reguláciou polohy a fahu
Hydraulické vývody (ks)	6
Zdvihová kapacita zadného TBZ (kg)	3400
Kategória zadného TBZ	kat II.
<b>Vývodový hriadeľ</b>	
Otáčky VH (ot/min.)	430 / 540 / 540 E / 1000
<b>Brzdy</b>	
Typ	kotúčové mokré v olejovej vani
Ovládanie	hydraulické zopínanie
Ručná brzda	mechanicky zopínaná
<b>Kolesá</b>	
Pneumatiky vpredu / vzadu	340/85 R24 – 460/85 R30
Pneumatiky voliteľné vzadu	420/85 R34, 340/85 R38
<b>Rozmery</b>	
Dĺžka celková (mm)	4355
Výška (mm)	2783-2807
Rázvor (mm)	2445
Šírka vpredu(mm)	1392-1843
Šírka vzadu(mm)	1386-1900
Svetlá výška (mm)	355
<b>Hmotnosti</b>	
Predné závažie (kg)	8*30+50
Závažie do kolies (kg)	6x45
Hmotnosť bez závaží (kg)	3900