

BAŠAK 5120

- VÝKON 122 KONÍ, 4 VALCOVÝ MOTOR DEUTZ STAGE V
- SYCHRONIZOVANÁ PREVODOVKA 32+32, POWERSHIFT
- NEZÁVISLÁ RÝCHLOŠŤ VH 540/540E/1000/1000E
- VOLITELNÝ PREDNÝ VH

STAGE 5



MODERNÝ
DIZAJN



ERGONÓMIA
PRI PRÁCI



VYSOKÝ
VÝKON



NÍZKA SPOTREBA
NÍZKE NÁKLADY



ZÁRUKA 2 ROKY*
DOSTUPNÝ SERVIS

5120
MOTOR

Typ motora		Deutz TCD 3.6 STAGE V 85,4 kw
Emisná trieda		EU STAGE V
Nasávanie		Turbo-medzichladič
Objem a počet valcov	cm ³ /pcs	3,621 / 4 valec
Max. výkon motora	kw/HP/rpm	90 kw/122 HP/2000 rpm
Max. krútiaci moment	nm/rpm	480/1600
Typ vzduchového filtra		2-stupňový suchý vzduchový filter
Vstrekovanie		Common Rail
Objem nádrže na palivu/AdBlue	(lt)	200 lt/20 lt

PREVODOVKA

Typ prevodovky		Poloautomatická s počtom rýchlostí 32 vpred +32 vzad
Power-shuttle		Štandard
Power Shift		Štandard (4-stupňový automatický Power Shift)
Kontrola pohonu 4x4		Elektrohydraulicky
Predná uzávierka		S obmedzeným sklzom
Zadná uzávierka		Elektrohydraulická

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Maximálny prietok oleja	(lt/dak) /bar	100/200 (Piestové čerpadlo so snímaním záťaže)
Funkcie		Elektronicky ovládané
Počet hydr. rýchlospojok / Počet okruhov		8/4 (voliteľné 6/3)
Max. zdvihová kapacita TBZ	(kg)	5500
Ovládanie TBZ na blatníku		Štandard
Funkcia Auto-Lift		Elektronicky ovládaná

VÝVODOVÝ HRIADEL'

Typ		4-rýchlostný nezávislý (Mokrú spojku VH)
Rýchlosť VH	rpm	540-540E / 1000-1000E
Auto VH		-
Predný TBZ		Voliteľné, Zdvihová kapacita 2200kg
Hydr. rýchlospojky na prednom TBZ		Voliteľné, 2 rýchlospojky
Predný VH		Viacotúčová suchá spojka so 6 rozstupmi, so spekaným trecím obložením
Rýchlosť predného VH	(rpm)	1000 ot./min @2000 ot./min motor

BRZDY

Typ		Viacotúčové brzdy ponorené do oleja, guľové a rampové brzdy
Systém brzdzenia všetkých kolies		Štandard
Parkovacia brzda		Mechanická

PNEUMATIKY

1. možnosť		420/70 R24 x 420/85 R34
2. možnosť		380/85 R24 x 380/85 R38
3. možnosť		380/70 R28 x 420/85 R38
4. možnosť		380/70 R28 x 480/70 R38
5. možnosť		440/65 R28 x 540/65 R38

HMOTNOSŤ / ROZMERY

Predné závažie	(kg)	12x40+70
Zadné závažie	(kg)	-
Celková hmotnosť traktora (bez závaží)	(kg)	5840 - 5860
Celková dĺžka	(mm)	4622 / 4840 (Bez príslušenstva)
Rázvor	(mm)	2500
Celková šírka	(mm)	Min. 1990 - Max. 2490
Celková výška	(mm)	Min. 2695 - Max. 2745
Šírka prednej stopy	(mm)	Min. 1632 - Max. 1974
Šírka zadnej stopy	(mm)	Min. 1610 - Max. 2022
Svetlá výška		Min. 360 - Max. 460

PRÍSLUŠENSTVO

Pamäťový modul riadenia rýchlosti motora		Štandard
Nastavenie Power Shift funkcie		Štandard (Eco/Power mód)
Jazdný režim		Štandard
Vypínač batérie		Štandard
Hydraulický vrchný bod		Štandard
Vzduchový kompresor		Štandard
LED rampa		Voliteľné
Zadná kamera		Voliteľné