

BAŠAK 2090 S

92 KONÍ, 4 VALCOVÝ MOTOR PERKINS
POČET RÝCHLOSTÍ 24+24
TURBO / MEDZICHLADIČ
MECHANICKÁ SYNCHRONIZOVANÁ PREVODOVKA
MECHANICKÝ NÁSOBIČ



MODERNÝ
DIZAJN



RADOSŤ
Z JAZDY



VYSOKÝ
VÝKON



NÍZKA SPOTREBA
PALIVA



DOSTUPNÉ
NÁHRADNÉ DIELY



BASAK



Agromechanika®

since 2013

2090 S

TECHNICKÉ PARAMETRE

POHON	4WD
MOTOR	1104D - 44T
VÝROBCA	PERKINS
PREPLŇOVANIE	Turbo / Medzichladič
OBJEM VALCOV / POČET VALCOV (CM ³ / POČET)	4400 / 4
VÝKON MOTORA (KW/KS/OT.MIN)	68 / 92 / 2200
MAX. KRÚTIACI MOMENT (NM / OT. MIN)	393 / 1400
CHLADENIE MOTORA	Kvapalinou
OBJEM NÁDRŽE (L)	120
PREVODOVKA	
TYP	Mechanická, synchronizovaná
SMEROVÉ RIADENIE (SHUTTLE)	Štandard
RADENIE HI-LO	Štandard
POČET RÝCHLOSTÍ	24 + 24
OVĽADANIE POHONU 4X4	Elektrohydraulické
PREDNÁ UZÁVIERKA DIFERENCIÁLU	Samosvorne
ZADNÁ UZÁVIERKA DIFERENCIÁLU	Elektrohydraulická
SPOJKA	Dvojkotúčová suchá, s nezávislým ovládaním pre VH
MAX. RÝCHLOSŤ (KM/H)	40
HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
FUNKCIE	S ovládaním polohy a ťahu
HYDRAULICKÉ VÝVODY / PRIETOK ČERPADLA (L/MIN.)	6 / 52
ZDVIHOVÁ KAPACITA TBZ (KG)	3000
TROJBODOVÝ ZÁVES	Kategória II
VÝVODOVÝ HRIADEL	
TYP	Nezávislý dvojrýchlostný
ZÁVISLÉ OTÁČKY VH	Štandard
OTÁČKY VH (OT.MIN)	540 (1938)
OTÁČKY VH (OT.MIN)	540E (1648)
BRZDY	
TYP	Diskové, mokré
ZADNÉ OVLÁDANÉ CEZ PEDÁL	Mechanicky ovládané s účinkom na zadné kolesá
RUČNÁ BRZDA	Mechanicky kontrolovaná
PNEUMATIKY	
1. MOŽNOSŤ (PREDNÉ)	280/85R24
1. MOŽNOSŤ (ZADNÉ)	340/85R36
2. MOŽNOSŤ (PREDNÉ)	320/85R24
2. MOŽNOSŤ (ZADNÉ)	460/85R30
ROZMERY (MM)	
DĹŽKA	4313
VÝŠKA	2810
RÁZVOR KOLIES	2400
ŠÍRKA PREDNEJ STOPY (MM)	1420 - 1640
ŠÍRKA ZADNEJ STOPY (MM)	1420 - 1620
SVETLÁ VÝŠKA	495
HMOTNOSTI (KG)	
PREDNÉ ZÁVAŽIA	8x30 + 50
ZADNÉ ZÁVAŽIA	4 x 45
CELKOVÁ HMOTNOSŤ (BEZ ZÁVAŽÍ)	3715
VÝBAVA	
ŠTANDARDNÁ	Klimatizovaná a vyhrievaná kabína, sedadlo asistenta obsluhy, audio, LED svetelné rampy vpredu a vzadu, predné a zadné závažia
VOLITEĽNÁ	Predný čelný nakladač, vzduchové sedadlo, zadný stierač, predný záves, predný VH, zadná kamera s displejom