

BAŠAK 2110 S

110 KONÍ, 4 VALCOVÝ MOTOR PERKINS
POČET RÝCHLOSTÍ 24+24
TURBO / MEDZICHLADIČ
MECHANICKÁ SYNCHRONIZOVANÁ PREVODOVKA



MODERNÝ
DIZAJN



RADOŠŤ
Z JAZDY



VYSOKÝ
VÝKON



NÍZKA SPOTREBA
PALIVA



DOSTUPNÉ
NÁHRADNÉ DIELY



BASAK



Agromechanika®
since 2013

2110 S

TECHNICKÉ PARAMETRE

POHON	4 WD
MOTOR	1104D - 44T
VÝROBCA	PERKINS
PREPLŇOVANIE	Turbo / Medzichladič
OBJEM VALCOV / POČET VALCOV (CM³ / POČET)	4400 / 4
VÝKON MOTORA (KW/KS/OT.MIN)	81 / 110 / 2200
MAX. KRÚTIACI MOMENT (NM / OT. MIN)	420 / 1400
CHLADENIE MOTORA	Kvapalinou
OBJEM NÁDRŽE (L)	120
PREVODOVKA	
TYP	Mechanická, synchronizovaná
SMEROVÉ RIADENIE (SHUTTLE)	Štandard
RADENIE HI-LO	Štandard
POČET RÝCHLOSTÍ	24 + 24
OVĽADANIE POHONU 4X4	Elektrohydraulické
PREDNÁ UZÁVIERKA DIFERENCIÁLU	Samosvorne
ZADNÁ UZÁVIERKA DIFERENCIÁLU	Elektrohydraulická
SPOJKA	Dvojkotúčová suchá, s nezávislým ovládaním pre VH
MAX. RÝCHLOSŤ (KM/H)	40
HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
FUNKCIE	S ovládaním polohy a ťahu
HYDRAULICKÉ VÝVODY / PRIETOK ČERPADLA (L/MIN.)	8 / 62
ZDVIHOVÁ KAPACITA TBZ (KG)	4500
TROJBODOVÝ ZÁVES	Kategória II
VÝVODOVÝ HRIADEL'	
TYP	Nezávislý dvojrýchlostný
ZÁVISLÉ OTÁČKY VH	Štandard
OTÁČKY VH (OT.MIN)	540 (1938)
OTÁČKY VH (OT.MIN)	540E (1648)
BRZDY	
TYP	Diskové, mokré
ZADNÉ OVLÁDANÉ CEZ PEDÁL	Hydraulicky ovládané
RUČNÁ BRZDA	Mechanicky kontrolovaná
PNEUMATIKY	
1. MOŽNOSŤ (PREDNÉ)	380 /85R28
1. MOŽNOSŤ (ZADNÉ)	460/85R34
2. MOŽNOSŤ (PREDNÉ)	340/85R28
2. MOŽNOSŤ (ZADNÉ)	380/85R38
ROZMERY (MM)	
DĹŽKA	4645
VÝŠKA	2917
RÁZVOR KOLIES	2450
ŠÍRKA PREDNEJ STOPY (MM)	1730 - 1930
ŠÍRKA ZADNEJ STOPY (MM)	1700 - 1900
SVETLÁ VÝŠKA	627
HMOTNOSTI (KG)	
PREDNÉ ZÁVAŽIA	12x40 + 50
ZADNÉ ZÁVAŽIA	6 x 45
CELKOVÁ HMOTNOSŤ (BEZ ZÁVAŽÍ)	4355
VÝBAVA	
ŠTANDARDNÁ	Klimatizovaná a vyhrievaná kabína, sedadlo asistenta obsluhy, audio, hydraulicky ovládané ramená TBZ, LED svetelné rampy vpredu a vzadu, závažia
VOLITEĽNÁ	Predný čelný nakladač, vzduchové sedadlo, hydr. brzdový systém pre príves, otáčky VH 1000, predný záves, predný VH, zadná kamera s displejom