

2075 BT PLUS

72 KONÍ, 4 VALCOVÝ MOTOR BAŠAK
POČET RÝCHLOSTÍ 16+8
TURBO / MEDZICHLADIČ
MECHANICKÁ SYNCHRONIZOVANÁ PREVODOVKA



 **BASAK**

 **Agromechanika**[®]
since 2013

2075 BT PLUS

TECHNICKÉ PARAMETRE

POHON	2WD (STRECHA)	4WD (STRECHA)	2WD (KABÍNA)	4WD (KABÍNA)
MOTOR	BT40845T3			
VÝROBCA	BAŠAK			
PREPLŇOVANIE	Turbo / Medzichladič			
OBJEM VALCOV / POČET VALCOV (CM ³ / POČET)	3142 / 4			
VÝKON MOTORA (KW/KS/OT.MIN)	53 / 72 / 2500			
MAX. KRÚTIACI MOMENT (NM / OT. MIN)	273 / 1600			
CHLADENIE MOTORA	Kvapalinou			
OBJEM NÁDRŽE (L)	72			
PREVODOVKA	Mechanická, synchronizovaná			
TYP	Mechanická, synchronizovaná			
POČET RÝCHLOSTÍ	16 + 8			
OVLÁDANIE POHONU 4X4	-	Mechanicky	-	Mechanicky
PREDNÁ UZÁVIERKA DIFERENCIÁLU	-	Samosvorne	-	Samosvorne
ZADNÁ UZÁVIERKA DIFERENCIÁLU	Mechanicky ovládaná cez pedál			
SPOJKA	Dvojkotúčová suchá, s nezávislým ovládaním pre VH			
MAX. RÝCHLOSŤ (KM/H)	35			
HYDRAULICKÝ SYSTÉM	S ovládaním polohy a ťahu			
FUNKCIE	S ovládaním polohy a ťahu			
HYDRAULICKÉ VÝVODY / PRIETOK ČERPADLA (L/MIN.)	4 / 32			
ZDVIHOVÁ KAPACITA TBZ (KG)	2600			
TROJBODOVÝ ZÁVES	Kategória II			
VÝVODOVÝ HRIADEL'	Nezávislý dvojrychlostný			
TYP	Nezávislý dvojrychlostný			
OTÁČKY VH (OT.MIN)	540 (1956)			
OTÁČKY VH (OT.MIN)	540E (1506)			
BRZDY	Diskové, mokré			
TYP	Diskové, mokré			
ZADNÉ OVLÁDANÉ CEZ PEDÁL	Mechanicky ovládané s účinkom na zadné kolesá			
RUČNÁ BRZDA	Mechanicky kontrolovaná			
PNEUMATIKY				
1. MOŽNOSŤ (PREDNÉ)	7,50 - 16	11,2 - 24	7,50 - 16	11,2 - 24
1. MOŽNOSŤ (ZADNÉ)	13,6 - 36	13,6 - 36	13,6 - 36	13,6 - 36
2. MOŽNOSŤ (PREDNÉ)	7,50 - 16	11,2 - 24	7,50 - 16	11,2 - 24
2. MOŽNOSŤ (ZADNÉ)	16,9 - 30	16,9 - 30	16,9 - 30	16,9 - 30
3. MOŽNOSŤ (PREDNÉ)	7,50 - 16	12,4 - 24	7,50 - 16	12,4 - 24
3. MOŽNOSŤ (ZADNÉ)	13,6 - 38	13,6 - 38	13,6 - 38	13,6 - 38
ROZMERY (MM)				
DĹŽKA	3766	3926	3766	3926
VÝŠKA	2800	2800	2680	2680
RÁZVOR KOLIES	2005	2090	2005	2090
ŠÍRKA PREDNEJ STOPY (MM)	1370 - 1570	1440 - 1640	1370 - 1570	1440 - 1640
ŠÍRKA ZADNEJ STOPY (MM)	1320 - 1520			
SVETLÁ VÝŠKA	480			
HMOTNOSTI (KG)				
PREDNÉ ZÁVAŽIA	4x30 + 50	6x30 + 50	4x30 + 50	6x30 + 50
ZADNÉ ZÁVAŽIA	2x(47+54)			
CELKOVÁ HMOTNOSŤ (BEZ ZÁVAŽÍ)	2915	3155	3275	3515
VÝBAVA				
ŠTANDARDNÁ	Klimatizovaná a vyhrievaná kabína, audio, predné a zadné pracovné svetlomety, závažia			
VOLITEĽNÁ	Predný čelný nakladač, predný záves, hydraulický okruh pre brzdený prívies			



MODERNÝ
DIZAJN



RADOŠŤ
Z JAZDY



VYSOKÝ
VÝKON



NÍZKA SPOTREBA
PALIVA



DOSTUPNÉ
NÁHRADNÉ DIELY