

# CAPTAIN

EU MODEL 263 **H**

HYDROSTATICKÁ  
PREVODOVKA



**CAPTAIN**

COMPACT TRACTORS



**8G**  
THE EIGHTH  
GENERATION

Powered by



POZN. MEDZINÁPRAVOVÁ KOSAČKA JE PRÍPLATKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO


[WWW.AGROMECHANIKA.SK](http://WWW.AGROMECHANIKA.SK)

SLOVAK

# CAPTAIN

## EU MODEL 263-HST

### HYDROSTATICKÁ PREVODOVKA



Taliansky  
moderný  
dizajn



Hydrostatický  
posilňovač  
riadenia



Motor  
Mitsubishi  
STAGE V



Ergonomické  
sedenie,  
plochá podlaha



Otváratelná  
predná  
kapota



750 kg  
Zdvihová  
kapacita TBZ



2  
rýchlosti  
VH



Uzavierka  
zadného  
diferenciálu



Viacdiskové  
brzdy  
mokré



Hydraulický  
systém s  
reguláciou  
polohy a ťahu



Príslušenstvo za malotraktor

50+  
Druhov príslušenstiev  
za malotraktor



	Technické špecifikácie	CAPTAIN 263 HST (Agricultural Tyres)	CAPTAIN 263 HST (Turf Tyres)	CAPTAIN 263 HST (Industrial/Flotation Tyres)	CAPTAIN 263 HST (Agricultural Wide Tyres)	CAPTAIN 263 HST (Galaxy Garden Pro Tyres)	CAPTAIN 263 HST (Wider F-Agri Tyres)
Motor	Výkon motora (kS)	25 (18.2)					
	Typ motora	Mitsubishi Stage V					
	Počet valcov	3					
	Objem valcov (cm <sup>3</sup> )	1319					
	Otáčky motora (ot./min.)	2500					
	Typ chladenia	Kvapalinou					
	Vítanie / Zdvih (mm)	78/92					
	Max. krútiaci moment (Nm)	76.3 (Nm) @ 2000 RPM					
Pneu	Predné pneumatiky	180/85D12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	6.5/80-12	220/55R12	23 x 8.5 - 12
	Zadné pneumatiky	8.30 x 20	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	280/70R18	280/70R16	280/70R18
Prevodovka	Typ	Hydrostatická prevodovka					
	Počet rýchlostí	3 vpred + 3 vzad (low, mid, high prevod)					
	Max. Rýchlosť (km/h)	0 -- 22.02	0 -- 20.61	0 -- 21.30	0 -- 21.00	0 -- 19.60	0 -- 21.00
	Otáčky VH	<b>Zadný</b> 540 ot.min. @2406 ot. min / <b>Stredný</b> 2000 ot.min @2430 ot. min					
	Riadenie	Hydrostatický posilňovač riadenia					
Hydraulika	Typ brzd	Viacdiskové v oleji - mokré					
	Hydraulický systém	S reguláciou polohy a ťahu (2 páky)					
	Zdvihová kapacita (kg)	750 (v spodnom bode)					
	Hydraulické čerpadlá	2 (1 pre hydrostatický posilňovač riadenia, 1 prídavná hydraulika)					
# Rozmery	Prídavná hydraulika	1 pomocná hydraulika s 2 rýchlospojkami (možnosť extra pomocnej hydrauliky pre príves s 2 rýchlospojkami)					
	Rozmery DxŠxV (mm)	2780* x 1140 x 2060	2780* x 1490 x 2040	2780* x 1490 x 2043	2780* x 1200 x 2040	2780* x 1260 x 2005	2780* x 1220 x 2040
	Rázvor (mm)	1550	1550	1550	1550	1550	1550
	Šírka zadnej stopy (mm)	811 -- 988	1080	1080	845 -- 988	935	845 -- 988
	Hmotnosť (kg)	1050	1092	1120	1052	1059	1056

\*Rozmery sú so štandardným TBZ, môžu sa líšiť pri dlhších spojeniach.

+/- 5% Odchýlka

Pozn: Produkty prechádzajú neustáloú inováciou. Vyššie uvedené špecifikácie sa preto môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.