

CAPTAIN

EU MODEL 223 - STAGE V (22 koní)



CAPTAIN

COMPACT TRACTORS

8G
THE EIGHTH
GENERATION

**Nízka spotreba
Plná výbava**

**NOVÉ
MLÁŽA
V LEVEJ
SVORKE**



Pozn.: Produkty pod neustálym vývojom a parametre sa môžu meniť.

CAPTAIN

EU MODEL 223 - STAGE V

Spolahlivý motor
MITSUBISHI
DIESEL ENGINE

NOVÉ
MLÁĎA
V LEVEJ
SVORKE



Taliansky
moderný
dizajn



Hydrostatický
posilňovač
riadenia



Motor
Mitsubishi
STAGE V



Radiaca
páka
na blatníku



Otvárateľná
predná
kapota



Nastavitelné
ergonomické
sedenie



Zdvihová
kapacita TBZ
750 Kg



2 rýchlosti
VH



Uzavierka
diferenciálu



Viacdiskové
brzdy
mokrú



Hydraulický
systém s
reguláciou
polohy a ťahu

ÚZKY ROZCHOD
KOLIES
VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ

Príslušenstvo za malotraktor

50⁺
Druhov príslušenstiev
za malotraktor



	Technické špecifikácie	CAPTAIN 223 4WD (Agricultural Tyres)	CAPTAIN 223 4WD (Turf Tyres)	CAPTAIN 223 4WD (Industrial/Flotation Tyres)	CAPTAIN 223 4WD (Agricultural Wide Tyres)	CAPTAIN 223 4WD (Galaxy Garden Pro Tyres)	CAPTAIN 223 4WD (Wider F-Agri Tyres)	CAPTAIN 223 4WD (Basic Agri Tyres)
Motor	Výkon motora (ks)	21,5 koní (15,8 kW)						
	Typ motora	Mitsubishi L3E: Stage-V						
	Počet valcov	3						
	Objem valcov (cm ³)	953						
	Otáčky motora (ot./min.)	3000						
	Typ chladenia	Kvapalinou						
	Vrtanie / Zdvih (mm)	76/70						
Pneu	Max. krútiaci mom. (Nm)	52 (Nm) @ 2000 RPM						
	Predné pneumatiky	180/85D12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	6.5/80-12	220/55R12	23 x 8.5 - 12	5.00 x 12
Prevodovka	Zadné pneumatiky	8.30 x 20	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	280/70R18	280/70R16	280/70R18	8.00 x 18
	Typ	Asynchrónna prevodovka : Radiace páky na blatníku						
	Počet rýchlostí	9 vpred + 3 vzad						
	Max. Rýchlosť (km/h)	25.7	24.3	24.1	24.6	22.9	24.6	24.2
	Otáčky VH	540 & 1000						
	Riadenie	Hydrostatický posilňovač riadenia						
	Typ brzd	Viacdiskové v oleji - mokré						
Hydr.	Hydraulický systém	S reguláciou polohy a ťahu (2 páky)						
	Zdvihová kapacita (kg)	750 (v spodnom bode)						
	Hydraulické čerpadlá	1						
Rozmery*	Prídavná hydraulika	Hydraulika pre prípojný prívies v štandarde + 1 pomocná hydraulika s 2 rýchlosťami						
	Rozmery DxŠxV (mm)	2700* x 1080 x 2100	2700* x 1490 x 2050	2700* x 1490 x 2050	2700* x 1200 x 2060	2700* x 1255 x 2030	2700* x 1220 x 2060	2700* x 1050 x 2060
	Rázvor (mm)	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
	Šírka stopy (mm)	811 — 988	1080	1080	845 — 988	935	845 — 988	811 — 988
Rozmery*	Hmotnosť (kg)	900	942	970	902	909	906	879

* Rozmery sú so štandardným TBZ, môžu sa líšiť pri dlhších spojeniach.

* +/- 5% Odchýlka

Pozn.: Produkty prechádzajú neustályou inováciou. Vyššie uvedené špecifikácie sa preto môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.