

# BAŠAK 5115

VÝKON 119 KONÍ, 4 VALCOVÝ MOTOR DEUTZ STAGE V  
SYNCHRONIZOVANÁ PREVODOVKA 24+24, POWERSHIFT  
NEZÁVISLÁ RÝCHLOŠŤ VH 540/540E/1000/1000E  
VOLITELNÝ PREDNÝ VH



MODERNÝ  
DIZAJN



ERGONÓMIA  
PRI PRÁCI



VYSOKÝ  
VÝKON



NÍZKA SPOTREBA  
NÍZKE NÁKLADY



ZÁRUKA 2 ROKY\*  
DOSTUPNÝ SERVIS

**5115**
**TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE**
**MOTOR**

Typ motora		Deutz TCD 3.6 STAGE V 83 kw
Emisná trieda		EU STAGE V
Nasávanie		Turbo-medzichladič
Objem a počet valcov	cm <sup>3</sup> /pcs	3,621 / 4 valec
Max. výkon motora	kw/HP/rpm	87,5 kw/119 HP/2200 rpm
Max. krútiaci moment	nm/rpm	476/1600
Typ vzduchového filtra		2-stupňový suchý vzduchový filter
Vstrekovanie		Common Rail
Objem nádrže na palivo / AdBlue	(lt)	120 lt/20 lt

**PREVODOVKA**

Typ prevodovky		Mechanická s počtom rýchlostí 24 vpred + 24 vzad
Power-Shuttle		Mechanický Shuttle
Power Shift		Power Hi-Lo (2-stupňový)
Kontrola pohonu 4x4		Elektrohydraulicky
Predná uzávierka		S obmedzeným sklzom
Zadná uzávierka		Elektrohydraulická

**HYDRAULICKÝ SYSTÉM**

Maximálny prietok oleja	(lt/dak) /bar	70/200
Funkcie		Elektronicky ovládané
Počet hydr. rýchlospojok / Počet okruhov		8/4
Max. zdvihová kapacita TBZ	(kg)	4500
Ovládanie TBZ na blatníku		Štandard
Funkcia Auto-Lift		Elektronicky ovládaná

**VÝVODOVÝ HRIADEL**

Typ		2-rýchlostný nezávislý (Mokrú spojku VH)
Rýchlosť VH	rpm	540-540E / 1000-1000E
Auto VH		-
Predný TBZ		Voliteľné, Zdvihová kapacita 2200kg
Hydr. rýchlospojky na prednom TBZ		Voliteľné, 2 rýchlospojky
Predný VH		Viackotúčová suchá spojka so 6 rozstupmi, so spekaným trecím obložením
Rýchlosť predného VH	(rpm)	1000 ot./min @2000 ot./min motora

**BRZDY**

Typ		Viackotúčové brzdy ponorené do oleja, guľové a rampové brzdy
Systém brzdzenia všetkých kolies		Štandard
Parkovacia brzda		Mechanická

**PNEUMATIKY**

1. možnosť		420/70 R24 x 420/85 R34
2. možnosť		380/85 R24 x 380/85 R38
3. možnosť		320/85 R28 x 380/85 R38
4. možnosť		340/85 R24 x 420/85 R34
5. možnosť		440/65 R24 x 540/65 R34
6. možnosť		380/70 R28 x 460/85 R34
7. možnosť		340/85 R24 x 480/70 R34

**HMOTNOSŤ / ROZMERY**

Predné závažie	(kg)	12x40+70
Zadné závažie	(kg)	6 x 45
Celková hmotnosť traktora (bez závaží)	(kg)	4960 - 5340
Celková dĺžka	(mm)	4840
Rázvor	(mm)	2500
Celková šírka	(mm)	Min. 1990 - Max. 2490
Celková výška	(mm)	Min. 2695 - Max. 2745
Šírka prednej stopy	(mm)	Min. 1632 - Max. 1974
Šírka zadnej stopy	(mm)	Min. 1610 - Max. 2022
Svetlá výška		Min. 360 - Max. 510

**PRÍSLUŠENSTVO**

Pamäťový modul riadenia rýchlosti motora		Štandard
Nastavenie Power Shift funkcie		-
Jazdný režim		-
Vypínač batérie		Štandard
Hydraulický vrchný bod		Štandard
Vzduchový kompresor		Štandard
LED rampa		Voliteľné
Zadná kamera		Voliteľné