

CAPTAIN

MODEL 263 4WD



PRICHÁDZA Z KRAJINY LEVOV



Taliánsky moderný dizajn



Hydrostatický posilňovač riadenia



Motor Mitsubishi STAGE V



Radiaca páka na blatníku



Otvárateľná predná kapota



Nastaviteľné ergonomické sedadlo



Držiak na mobil



2 Rýchlosti VH



Uzávierka diferenciálu



Viacdiskové brzdy - mokré



Hydraulický systém s reguláciou polohy a ťahu

ÚZKY ROZCHOD KOLIES AKO VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ

Príslušenstvo za malotraktor

50+ Druhov príslušenstiev za malotraktor



	Technické špecifikácie	CAPTAIN 263 4WD (Agricultural Tyres)	CAPTAIN 263 4WD (Turf Tyres)	CAPTAIN 263 4WD (Industrial/Flotation Tyres)	CAPTAIN 263 4WD (Agricultural Wide Tyres)	CAPTAIN 263 4WD (Galaxy Garden Pro Tyres)	CAPTAIN 263 4WD (Wider F-Agri Tyres)	CAPTAIN 263 4WD (Basic Agri Tyres)
Motor	Výkon motora (kS)	25						
	Typ motora	Mitsubishi Stage-V S3L2						
	Počet valcov	3						
	Objem valcov (cm3)	1319						
	Otáčky motora (ot./min.)	2500						
	Typ chladenia	Kvapalinou						
	Vrtanie / Zdvih (mm)	78/92						
	Max. krútiaci moment (Nm)	76.3 (Nm) @ 2000 RPM						
Pneu	Predné pneumatiky	180/85D12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	6.5/80-12	220/55R12	23 x 8.5 - 12	5.00 x 12
	Zadné pneumatiky	8.3 x 20	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	280/70R18	280/70R16	280/70R18	8.00 x 18
Prevodovka	Typ	Asynchrónna prevodovka : Radiace páky na blatníku						
	Počet rýchlostí	9 Vpred + 3 Vzad						
	Max. rýchlosť (km/h)	21.45	20.25	20.20	20.46	19.28	20.46	20.20
	Otáčky VH	540 & 540E						
	Riadenie	Hydrostatický posilňovač riadenia						
	Typ brzd	Viacdiskové v oleji - mokré						
Hydr.	Hydraulický systém	S reguláciou polohy a ťahu (2 páky)						
	Zdvihová kapacita (kg)	750 (v spodnom bode)						
	Hydraulické čerpadlá	2						
	Prídavná hydraulika	1 pomocná hydraulika s 2 rýchlospojkami						
Rozmery*	Rozmery DxŠxV (mm)	2700* x 1080 x 2100	2700* x 1490 x 2050	2700* x 1490 x 2050	2700* x 1200 x 2060	2700* x 1220 x 2030	2700* x 1220 x 2060	2700* x 1050 x 2080
	Rázvor (mm)	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
	Šírka stopy (mm)	811 to 988	1080	1080	845 to 988	935	845 to 988	743 to 988
	Hmotnosť (kg)	950	992	1020	952	959	956	929

*Rozmery sú so štandardným TBZ, môžu sa líšiť pri dlhších spojeniach.

*+/- 5% Odchýlka

Poznámka: Produkty prechádzajú neustálou inováciou. Vyššie uvedené špecifikácie sa preto môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.